



# Comment poser une TERRASSE en CAILLEBOTIS ?





## Avant de commencer

Assurez vous que la base du plot repose sur une surface plane et que l'ensemble des plots comportent également une légère pente (1 cm par mètre) pour permettre une bonne évacuation de l'eau de pluie.



Le temps approximatif nécessaire pour 5 m<sup>2</sup> : 1 h.

## Les différentes étapes:

- 1 MISE EN PLACE DES PLOTS
- 2 POSE DES CAILLEBOTIS
- 3 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

## L'outillage

- Un mètre
- Un crayon
- Un niveau à bulle

- Un cordeau à tracer
- Une règle de maçon



**Avant utilisation, les caillebotis sont à stocker cerclés et à l'ombre dans un endroit ventilé.**



## **1** MISE EN PLACE DES PLOTS

Espacer les plots PVC en fonction de la taille de vos caillebotis (40 cm, 50 cm, 100 cm ...).

Régler ensuite la hauteur de chaque rangée de plots à l'aide de la règle de maçon et du niveau à bulle de façon à ce que tout soit de niveau.

## **2** POSE DES CAILLEBOTIS

Poser ensuite les caillebotis sachant qu'un plot supporte 4 angles de caillebotis. Au fur et à mesure de la pose vérifier le niveau et réajuster en fonction des besoins à l'aide des plots.



## **3** ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Sous l'effet des ultraviolets du soleil, la teinte naturelle du bois évolue progressivement vers une couleur grise.



## en CAILLEBOTIS

Pour raviver les teintes naturelles d'un bois déjà grisé, l'utilisation d'un dégriseur est impérative.



Pour protéger le bois du grisaillement, il convient de passer un produit d'imprégnation (saturateur, lasure d'imprégnation non filmogène...).

L'entretien courant d'une terrasse s'effectue avec de l'eau et une brosse à poil dur tel qu'un balai brosse. Ce nettoyage courant permet d'éliminer les poussières et les moisissures, qui sont à l'origine des phénomènes de glissance.



**Les nettoyeurs haute pression sont à proscrire car ils risquent de relever les fibres du bois et créer des échardes.**